

Praktisch, einfach, präzise und schnell - MIT ZAGRO



1. Praktisch:
Gerät über dem geöffneten Schacht absetzen. Durch die praktische Höhenverstellung läßt sich das Zylinderkreuz bequem absenken.

2. Einfach:
Die Pumpe des Spreizzylinders betätigen, bis die Meißel am Schachtrahmen anliegen.

3. Präzise:
Die einzeln bedienbaren Hubzylinder heben den Schachtrahmen auch bei Längs- und Quergerfälle exakt an.

4. Schnell:
Mit dem modifizierten Fahrwerk den angehobenen Schacht zur Seite fahren.

Technische Daten

Typ	HS 30	HK 6	HS 45/35	HK 7
Höhe	1250 mm	800 mm	1250 mm	1150 mm
Breite	900 mm	1150 mm	900 mm	1150 mm
Gewicht	160 kg	140 kg	120 kg	160 kg
Zugkraft	21 t (30t)	28 t	21 t (30t)	45 t
Hubhöhe	350 mm	250 mm	350 mm	305 mm
Betriebsdruck	500 bar	700 bar	500 bar	max. 700 bar
Inhalt Hydrauliköl	3 l	3 l	3 l	Handpumpe 2,5 l / Motor 3,8 l
Grundgerät	für Rundschächte ø innen ca. 60 cm ø außen ca. 78 cm	für Rundschächte ø innen ca. 60 cm ø außen ca. 78 cm Unterkante Schachtrahmen max. 35 cm unter Straßenniveau	für Straßeneinläufe ø innen 45 cm	für Rundschächte ø innen ca. 60 cm ø außen ca. 78 cm
Zusatzrahmen	Quadratischer Zusatzrahmen für Schachtringe ø innen ca. 60 cm und für quadratische Außenkontur von ca. 78 x 78 cm	Quadratischer Zusatzrahmen für Schachtringe ø innen ca. 60 cm und für quadratische Außenkontur von ca. 78 x 78 cm	Einseitig offener Zusatzrahmen und Parallelspreizzylinder für Längsrekordschächte mit Außenkontur von ca. 52,5 x 31 cm	Quadratischer Zusatzrahmen für Schachtringe ø innen ca. 60 cm und für quadratische Außenkontur von ca. 78 x 78 cm
Meißelkreuz		Hydraulisches Meißelkreuz für Schachtringe ø innen 45 cm (z.B. Seiteneinläufe)		
Zusatzausrüstung	Hubzylinder 10t	Zusatzteile zum Erfassen von tieferliegenden Schachtringen (Unterkante Schachtring max. 65 cm unter Straßenniveau)	Stützrahmen und Spreizzylinder für Straßeneinläufe ø innen 35 cm	• Motor HONDA G100 K2 1-Zylinder 4-Takt 1,8 kW (2,5 PS) / 4200 min • Hydraulisch betriebenes Fahrwerk

ZAGRO GmbH

Mühlstraße 11-15

D-74906 Bad Rappenau-Grombach

(Germany)

Telefon (0) 72 66 / 91 68 0 • Telefax (0) 72 66 / 91 68 25

Internet: <http://www.zagro.de>

eMail: ZAGRO@t-online.de

Ihr Fachhändler:

HYDRAULISCHE SCHACHTRAHMENHEBER

